

АВТОБУС ЛИАЗ 5292

ЛИАЗ-529265/143-022-017-002-280-001-001

15 759 000,00 ₽*

Доступные цвета: Белый (1 слой); Серый (1 слой); Синий (1 слой); Оранжевый (1 слой); Красный (1 слой); Зелёный (1 слой); Жёлтый (1 слой); Бирюзовый (1 слой);

Автобус ЛИАЗ 5292

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	12410	Тип топлива	дизель
Наименование двигателя	Weichai WP7.47	Максимальная пассажировместимость	от 92 до 117
Ширина дверей	1325 / 1325 / 1325		

ОПЦИИ

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS	Включено
КОМПОНЕНТЫ АБС SORL	Включено
САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ)	+ 4600.00 ₽
СТАЖЕРСКИЙ АВТОБУС С КАБИНОЙ ВОДИТЕЛЯ ИНСТРУКТОРА	+ 730000.00 ₽
СТЕКЛОПАКЕТ БОКОВОГО СТЕКЛА ВОДИТЕЛЯ	+ 15200.00 ₽
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЯ МОНОБЛОЧНОГО ТИПА - (КРОМЕ ГТЛК)	+ 210000.00 ₽
МОНИТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ УВЕЛИЧЕННОЙ ДИАГОНАЛИ	+ 46000.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩЕЕ

Максимальная пассажировместимость от 92 до 117	Посадочных мест от 23 до 31
Специальные места Место для размещения инвалида-колясочника	Уровень пола LF (100% низкопольный, без ступенек)
Категория транспортного средства МЗ - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т	Категория водительских прав D

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Аккумуляторные батареи, А/ч 210	Напряжение бортовой сети, В 24
------------------------------------	-----------------------------------

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Ёмкость топливных баков/газовых баллонов общая, л 290 (220+70)
--

ПРИВОД

Тип привода 4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз SORL с ABS/ASR	Вспомогательная система гидродинамический замедлитель, установленный в коробке передач
-----------------------------------	--

МАССА

Полная масса, кг 18000

ГАБАРИТЫ

Длина, мм
12410

Ширина, мм
2500

Высота, мм
2880 / 2938 (с кондиционером)

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива
дизель

Наименование двигателя
Weichai WP7.47

Объем двигателя, куб. см
7470

Расположение двигателя
Продольное в заднем свесе

Крутящий момент, Н*м
1256 при 1200-1700

Экологический класс
евро-5

Максимальная скорость, км/ч
80

ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Особенности размещения водителя
Перегородка закрытого типа с дверью с выходом в салон

Ширина дверей, мм
1325 / 1325 / 1325

Высота потолка в салоне, мм
2000 / 2200

Вентиляция
Естественная через форточки и вентиляционные люки, принудительная климатическая система

Система отопления
Жидкостное

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Регулировка
По высоте и углу наклона

ТРАНСМИССИЯ

КПП
6АКПП

Производитель
Xi'AN

Модель
FC6A145R

Ведущий мост
Hande Axle HDZ13P

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

3 года или 200 000 км

ПОДВЕСКА

Элементы комфорта

С функцией наклона и подъема кузова