

## АВТОБУС ЛИАЗ 5292

ЛИАЗ-529265/099-022-017-002-119-001-001

15 759 000,00 ₽\*

Автобус ЛИАЗ 5292 неизвестен

Доступные цвета: Белый (1 слой); Серый (1 слой);  
Синий (1 слой); Оранжевый (1 слой); Красный (1  
слой); Зелёный (1 слой); Жёлтый (1 слой);  
Бирюзовый (1 слой);

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина

12410

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

ЯМЗ 53613

Максимальная пассажировместимость

от 92 до 117

Ширина дверей

1325 / 1325 / 1325

## ОПЦИИ

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Включено

КОМПОНЕНТЫ АБС SORL

Включено

САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ)

+ 4600.00 ₽

СТАЖЕРСКИЙ АВТОБУС С КАБИНОЙ ВОДИТЕЛЯ ИНСТРУКТОРА

+ 730000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОБЩЕЕ

Максимальная пассажировместимость от 92 до 117	Посадочных мест от 23 до 31
Специальные места	Уровень пола
Место для размещения инвалида-колясочника	LF (100% низкопольный, без ступенек)
Категория транспортного средства	
М3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т	Категория водительских прав D

## ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Аккумуляторные батареи, А/ч 210	Напряжение бортовой сети, В 24
------------------------------------	-----------------------------------

## ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Ёмкость топливных баков/газовых баллонов общая, л  
290 (220+70)

## ПРИВОД

Тип привода  
4x2

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз SORL с ABS/ASR	Вспомогательная система гидродинамический замедлитель, установленный в коробке передач
-----------------------------------	--

## МАССА

Полная масса, кг  
18000

## ГАБАРИТЫ

Длина, мм 12410	Ширина, мм 2500
--------------------	--------------------

Высота, мм  
2880 / 2938 (с кондиционером)

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива	Наименование двигателя
дизель	ЯМЗ 53613
Объем двигателя, куб. см	Расположение двигателя
6600	Продольное в заднем свесе
Крутящий момент, Н*м	Экологический класс
1221 при 1300-1600	евро-5
Максимальная скорость, км/ч	
80	

## ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Особенности размещения водителя	Ширина дверей, мм
Перегородка закрытого типа с дверью с выходом в салон	1325 / 1325 / 1325
Высота потолка в салоне, мм	Вентиляция
2000 / 2200	Естественная через форточки и вентиляционные люки, принудительная климатическая система

Система отопления

Жидкостное

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Регулировка  
По высоте и углу наклона

## ТРАНСМИССИЯ

КПП	Производитель
6АКПП	Xi'AN
Модель	Ведущий мост
FC6A145R	Hande Axle HDZ13P

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия  
3 года или 200 000 км

## ПОДВЕСКА

Элементы комфорта  
С функцией наклона и подъема кузова