

ЕВРОПЛАТФОРМА ВАЛДАЙ 18

FB6R41-1040-96-268-95-00-000

0,00 Р*

Доступные цвета: Белый (1 слой);

Европлатформа Валдай 18

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип топлива	 Количество мест
дизель	1+2
 Полная масса	 Тип привода
18000	4x2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива	Наименование двигателя
дизель	Cummins ISB6.7
Объем двигателя, куб. см	Мощность двигателя, л.с.
6690	262
Крутящий момент, Н*м	Экологический класс
956	евро-5

ПРИВОД

Тип привода
4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, с антиблокировочной системой, электронной системой контроля устойчивости (ESC), тормозные механизмы всех колес – барабанные

МАССА

Полная масса, кг

18000

ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т

ТРАНСМИССИЯ

КПП

8МКПП

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

2 года без ограничения пробега

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

Внешняя длина фургона, мм

8300

Внешняя ширина фургона, мм

2550

Внешняя высота фургона, мм

2700

КУЗОВ

Внутренняя длина фургона, мм
8200

Внутренняя ширина фургона, мм
2450

Внутренняя высота фургона, мм
2600

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Внутренний объем, м3
52,234

Вместимость паллет (1200x800), ед.
20

ПОГРУЗКА

Тип погрузки

Задняя, боковая и верхняя

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Тип боковых шторок и стоек

Сдвижные боковые шторки, боковая загрузка с обеих сторон, Стойки: сдвижные боковые стойки, задние и передние стойки оцинкованные

Крыша

Сдвижная

Борта

Борт из алюминиевого анодированного профиля высотой 400 мм

ПАНЕЛИ

Покрытие пола

транспортная ламинированная фанера с противоскользящей насечкой 24 мм

ПОДРАМНИК

Подрамник (каркас основания кузова)

Подрамник повышенной коррозионной стойкости

Крепление платформы к раме шасси

крепление к раме жесткими и упругими соединениями

ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери

Задние распашные ворота, по периметру с резиновыми уплотнениями (открываются на 270°)

Количество петель на дверях

4ед на каждую сторону

ФУРНИТУРА

Фурнитура (петли, замки)
из оцинкованной стали (1 штанговый запор
контейнерного типа на каждой двери с
механизмом запора типа PUSH2)

Ручка на заднем портале
Имеется

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отбойники
Буфер резиновый – 2 ед

Лесенка
Имеется

Уплотнители дверей
2-х лепестковый

Освещение
Имеется

Светопрозрачная вставка на крыше
Имеется

Задние красные габаритные фонари
Отсутствует

Дополнительно
Светоотражающая маркировка

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Дополнительный механизм натяжения
Натяжение тента храповым механизмом и
ремней с механизмом типа "лягушка"

Фиксатор дверей
Г-образный под фургоном

Подкрылки
Пластиковые подкрылки

Элементы крепления груза в полу
Такелажные кольца - 10ед

Тент
Повышенной износостойкости

Боковая защита
Боковая защита алюминиевая

Передние белые габаритные фонари
Габаритные огни по бокам фургона снизу

Задний доп. стоп сигнал
Отсутствует

Вид САТ
Европлатформа

Материал тента
Тент - плотностью не менее 650 г/м2