

РЕФРИЖЕРАТОР ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1020-25-M27-19-00-161

0,00 ₽*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип топлива
дизель



Количество мест
1+2



Полная масса
18000



Тип привода
4x2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива
дизель

Объем двигателя, куб. см
6690

Крутящий момент, Н*м
956

Наименование двигателя
Cummins ISD6.7

Мощность двигателя, л.с.
262

Экологический класс
евро-5

ПРИВОД

Тип привода
4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, с антиблокировочной системой, электронной системой контроля устойчивости (ESC/VSF), тормозные механизмы всех колес – барабанные

МАССА

Полная масса, кг

18000

ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т

ТРАНСМИССИЯ

КПП

8МКПП

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

3 года или 200 000 км

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

КУЗОВ

Конструкция
бескаркасный сэндвич

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая
стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)
ЭППС 80/ 60/ 80/ 85/ 100 мм

Вместимость европаллет, ед.
16

Объем, м3
40,2

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм
6634х2450х2474

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм
6800х2590х2700

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м²°С
не более 0,4

ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Температурный режим
-20°...+10 °С

Производитель и модель ХОУ
Carrier Citimax D7

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/
потолок/ пол)
армированный пластик

Внешняя обшивка (задние двери)
армированный пластик

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/
потолок/ задние двери)
армированный пластик

Покрытие пола
транспортная фанера 24 мм

Дополнительное напольное покрытие
-

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление
алюминиевый профиль

Отбортовка
алюминиевый профиль 200 мм

ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг
нержавеющая сталь

Ручка замка
тип Дельта

Фиксатор
нержавеющий, «Т»-образный

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала
нержавеющая сталь

Элементы крепления на полу

-

Обтекатель

-

Освещение фургона
светодиодное

Прочее
камера заднего вида

Элементы крепления на стенах
такелажные рейки

Гидроборт

Cargoclimate 1.5

Лесенка на заднем свесе
выдвижная оцинкованная

Инструментальный ящик

-

Вид CAT

Рефрижератор