

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A23R22-1551-26-A84-60-00-900

0,00 ₽\*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип топлива  
дизель



Количество мест  
1+2



Полная масса  
3500



Тип привода  
4x2

### ОПЦИИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

Цена по запросу

2 DIN МАГНИТОЛА

Цена по запросу

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

Цена по запросу

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ДВИГАТЕЛЬ

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Тип топлива              | Наименование двигателя   |
| дизель                   | G51A                     |
| Объем двигателя, куб. см | Мощность двигателя, л.с. |
| 2499                     | 150                      |
| Крутящий момент, Н*м     | Экологический класс      |
| 330                      | евро-5                   |

## ПРИВОД

|             |
|-------------|
| Тип привода |
| 4x2         |

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
с вакуумным усилителем, гидравлический,  
двухконтурный привод с диагональным  
разделением, с АБС, с системой электронного  
контроля устойчивости  
передние и задние тормозные механизмы -  
дисковые

## МАССА

|                  |
|------------------|
| Полная масса, кг |
| 3500             |

## ОБЩЕЕ

|                             |                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество мест             | Категория транспортного средства                                                                                                         |
| 1+2                         | N1 - Транспортные средства, предназначенные<br>для перевозки грузов и имеющие технически<br>допустимую максимальную массу не более 3,5 т |
| Категория водительских прав |                                                                                                                                          |
| B                           |                                                                                                                                          |

## ТРАНСМИССИЯ

|       |
|-------|
| КПП   |
| 5МКПП |

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия  
3 года или 200 000 км.

НАДСТРОЙКИ

Производитель  
собственное производство

КУЗОВ

|                                                             |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция<br>бескаркасный сэндвич                         | Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя двери/ пол)<br>ЭППС 50/ 50/ 50/ 50/ 80 мм |
| Вместимость европаллет, ед.<br>5                            | Объем, м3<br>13                                                                                                |
| Внутренние размеры, ДхШхВ, мм<br>3090x2100x1990             | Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм<br>3200x2200x2100                                                        |
| Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м2°С<br>не более 0,55 |                                                                                                                |

ПАНЕЛИ

|                                                                                             |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)<br>плакированный металл           | Внешняя обшивка (задние двери)<br>плакированный металл |
| Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери)<br>оцинкованная сталь | Покрытие пола<br>транспортная фанера                   |
| Дополнительное напольное покрытие<br>-                                                      |                                                        |

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Наружное обрамление<br>оцинкованный профиль | Отбортовка<br>оцинкованная сталь 100 мм |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|

ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг  
оцинкованная сталь

Ручка замка  
тип PUSH

Фиксатор  
оцинкованный, «Т»-образный

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала  
оцинкованная сталь

Элементы крепления на стенах  
-

Элементы крепления на полу  
-

Гидроборт  
-

Обтекатель  
-

Лесенка на заднем свесе  
выдвижная оцинкованная

Освещение фургона  
светодиодное

Закладные для ХОУ  
наличие

Инструментальный ящик  
-

Прочее  
-

Вид САТ  
Изотермический фургон