

РЕФРИЖЕРАТОР ВАЛДАЙ 18

FB6R41-1040-25-M28-19-00-184

0,00 ₽*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип топлива

дизель



Количество мест

1+2



Полная масса

18000



Тип привода

4x2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Объем двигателя, куб. см

6690

Крутящий момент, Н*м

956

Наименование двигателя

Cummins ISB6.7

Мощность двигателя, л.с.

262

Экологический класс

евро-5

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, с антиблокировочной системой, электронной системой контроля устойчивости (ESC), тормозные механизмы всех колес – барабанные

МАССА

Полная масса, кг

18000

ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т

ТРАНСМИССИЯ

КПП

8МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

КУЗОВ

Конструкция

бескаркасный сэндвич

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)

ЭППС 80/ 60/100/85/100 мм

Вместимость европаллет, ед.

18

Объем, м3

46,2

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм

7630x2460x2470

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм

7800x2590x2700

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м²°С

не более 0,4

ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Температурный режим	Производитель и модель ХОУ
-20°...+10 °С	Carrier Citimax 1000

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/потолок/ пол)	Внешняя обшивка (задние двери)
плакированный металл	армированный пластик

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/потолок/ задние двери)	Покрытие пола
плакированный металл	транспортная фанера 24 мм

Дополнительное напольное покрытие
алюминий рифленый

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление	Отбортовка
алюминиевый профиль	алюминий рифленый 250 мм

ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг	Ручка замка
нержавеющая сталь	тип Дельта

Фиксатор
нержавеющий, «Т»-образный

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала	Элементы крепления на стенах
нержавеющая сталь	такелажные рейки

Элементы крепления на полу	Гидроборт
-	-

Обтекатель	Лесенка на заднем свесе
-	выдвижная оцинкованная

Освещение фургона	Инструментальный ящик
светодиодное	-

Прочее	Вид САТ
камера заднего вида	Рефрижератор